

STUC-O-FLEX[®]

スタッコフレックス

アジア地区総発売元 株式会社スベック

住まいに彩りを、暮らしに安心を

塗り壁は家に息吹をもたらし、生命感を与え、家を眺める喜びに。

そして、塗り壁の持つ自由度は、

新しいライフスタイル、新しいアイデアを生み出し、夢の実現に。

それは、どんな家でも、そしてどんな場所でも。

アメリカで生まれたスタッコフレックスは、

塗り壁の特徴を最大限に発揮し、末永く生活を守り続けます。

暮らしと彩りを支える3つの安全と機能

01

驚異的な伸縮性

ひび割れに強い

塗厚の70%をカバーする伸縮性は従来の塗り壁では割れてしまうようなひび割れでもカバーします。

02

圧倒的な高耐候性

長寿命で経済的

期待耐用年数20年。紫外線に強く塗料の劣化を最小限に防ぎ、塗り替えの回数を減らします。

03

透湿性があるのに防水系

家を長持ちさせる

壁内の湿気をこもらせず外部からの水の侵入を防ぎ、家を長持ちさせます。

高品質なアクリルポリマー

紫外線に弱い可塑剤を含まないため、耐久性や柔軟性を長期にわたり維持します。



劣化を抑えるカルシウムサンド（骨材）

使用している骨材は、鉄分や不純物を含まず、湿じり気のないカルシウムサンドのため、腐食による経年劣化を抑え、美観を維持します。


カルシウムサンド



透湿性能 及び 防水性能

壁内の湿気をこもらせず、壁内結露の軽減や水分によるコンクリートの劣化原因の軽減ができます。また外部からの水の侵入を防ぎます。





その塗料は自由自在。
壁や空間をデザインする
ちょっとした贅沢。

パターン | 基本パターン

pattern



Sand 吹付



Fine プラスター



Fine エンタシス



Fine ジャガード



グラナイト



マーベリック



ロック吹L



ロック吹・ヘッドカット



施工：(株) 西宮建設



施工：(株) 紀建



施工：(株) kotoji



施工：(株) 才家工務

カラー | 標準色 20 色・濃色 10 色

color

SJ-307 ノヴァホワイト	SJ-411 アイスミント	SJ-311 ムーンライト	SJ-482 ホワイトアッシュ	SJ-465 スモークグレー	SJ-409 リッチホワイト	SJ-430 ナッツクリーム	SJ-432 アプリコット	SJ-451 レモンイエロー	SJ-444 スプリング
SJ-309 ソフトホワイト	SJ-330 アーモンド	SJ-332 ピーチクリーム	SJ-351 サンシャイン	SJ-321 トープ	SJ-315 サンドストーン	SJ-317 オータム	SJ-322 モルト	SJ-419 リーフ	SJ-450 リトルチェリー
SJ-370 レッドクリフ	SJ-372 タイタンゴールド	SJ-559 チニム	SJ-596 ハンプフォレスト	SJ-545 ワイルドダズリ	SJ-570 スコッチブラウン	SJ-531 レットビーン	SJ-566 ディープシー	SJ-517 オリンピックモス	SJ-535 アイスブラック



仕上材

SAND サンド 骨材(中)

19L/27kg/缶
内外装:吹付け・コテ塗り向き
標準施工面積(2回塗り/塗厚約1.6mm)
■吹付け:約14m²/缶
■コテ塗り:約11m²/缶

・清水にて希釈可。
・シーラー処理必須。



仕上材

FINE ファイン 骨材(小)

19L/27kg/缶
内外装:吹付け・コテ塗り向き
標準施工面積(2回塗り/塗厚約1.6mm)
■吹付け:約14m²/缶
■コテ塗り:約12m²/缶

・清水にて希釈可。
・シーラー処理必須。

PRIME SEAL
プライムシール

専用シーラー



19L/19kg/缶
スタッコフレックス純正シーラー(水性・無希釈)

PRM BASE COAT
ベースコート

下地処理材



23L/27kg/缶
外壁補修・目地埋め・下地調整用樹脂モルタル

4" JOINT MESH TAPE
ファイバーメッシュテープ

下地処理材



W=100mm x L=45m/本
ファイバーガラス製ジョイント補修テープ

スタッコフレックス専用 リペイント材

RENEW リニュー

19L/缶
標準施工面積 (2回塗り) ■ローラー:約80~90m²/缶
※既存のパターンによって使用量が異なります。

・既存のスタッコフレックス面へ、ノンシーラーで施工可。
・ローラーもしくは吹付けにて施工。



スタッコフレックス専用 純水型汚コート材(外壁用)

スタッコフレックス アクアコート

4L/缶
標準施工面積 (1回塗り)
■ローラー:約30~40m²/缶
■吹付け:約50m²/缶

・既存のスタッコフレックス面へ、ノンシーラーで施工可。

STUC-O-FLEX[®]
スタッコフレックス

内外装薄塗り仕上げ材 / F☆☆☆☆

- 性質 水溶性、アクリル100%
- 特性 カルシウムサンド(骨材)、伸縮性、弾力性、透気性、防水性、防カビ性、耐凍害(乾燥後)、耐塩害、不燃性
- 施工 必ず防錆。施工要領書と製品の仕様書をご確認ください。仕様を守ってください。
- 保管 直射日光、水濡れを避けてください。
- 安全 製品が肌に付着したり、目・鼻・口に入った場合は、水や温水等で洗い流してください。もし異常を感じましたら、速やかに医師の手当てを受けてください。

【留意点】

- ・改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。
- ・本カタログは、印刷物につき、商品写真、色・パターン等が多少相違することがございます。
- ・商品ならびに施工に関するご質問は、下記販売店もしくは当社までお問い合わせください。

性能試験データ

試験項目	試験結果	試験方法	試験条件
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れを認めない	
仕上厚さ	標準仕様	0.7	0.5以上
	薄塗仕様	0.5	0.3以上
露出層の浸透	合格	試験体の表面にひび割れ、はがれ及び剥がれがなく、かつ、美しい着色及び色沢の低下を認めない	
透水性	A法	7mm	100mm以下
	B法	0.5ml	0.5ml以下
耐衝撃性	合格	ひび割れ、著しい変色及びはがれを認めない	
耐酸性	A法	合格	ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3年以上であること
	B法	(100℃×4時間)	
耐アルカリ性	A法	合格	ひび割れ、はがれ、変色及び粉化剥出がなく、著しい変色に比べくもり及び変色が著しくないこと
不燃認定	認定番号	NAA-1148 法第2条第9号(ホ106条の2) 不燃材料 20分	

JS A 0905

スタッコフレックス

www.stucoflex.jp

アジア地区総発売元
株式会社スペック〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通2-59
TEL: 0532-53-6711 FAX: 0532-52-8316
http://www.spec.to/